



LED - STECKVERBINDUNGS-SYSTEM IP 65 UNI-COLOR - 2-POLIG

Kunststoff	1 Stecker 2 polig	2 Buchse 2 polig	12 V DC / 24 V DC	
IP 65	L 33 mm Ø 14,5 mm	L 33 mm Ø 11,3 mm	2 polig	

Art.-Nr.	Artikel	Länge	€
Netzgerät-Anschlussleitung			
065 25 02-2	1 1x Buchse / Aderenden	2500 mm	5,50
Verlängerungsleitung			
065 25 12-2	3 1x Stecker / 1x Buchse	2500 mm	5,50
Abzweigleitung			
065 30 12-2	4 1x Stecker / 6x Buchse*	3000 mm	15,99
Ersatz Endabschlusskappe zum Verschliessen nicht benötigter Anschlüsse			
065 EAK	5 Endabschlusskappe		0,50
* inkl. Endabschlusskappen			
Leuchten-Anschlussleitung zum Anschluß von anderen LED-Leuchten ohne ein kompatibles Steck-System			
065 02 01-2	6 1x Stecker / Aderenden	200 mm	2,00
065 25 01-2	7 1x Stecker / Aderenden	2500 mm	4,99

Eine Outdoor-Verbindung sollte immer mit geeignetem Material erfolgen und ggf. vergossen werden.

- kompaktes und filigranes LED-Steckverbindungs-System für Innen- und Außen-Anwendungen geeignet
- mit Silicon-Gummi-Dichtung für Schutzart IP 65
- bequem zu installieren, mit einer Steck- / Schraubverbindung für sicheren Halt
- nicht benötigte Anschlüsse müssen mit End-Abschlusskappen verschlossen werden
- in 2-poliger Ausführung können auch andere LED-Leuchten mit gleicher Anschlussleistung 12 V oder 24 V nachgerüstet werden
- eine Outdoor-Verbindung mit Leuchten (ohne bereits im Lieferumfang ausgestattetes LED-Steckverbindungs-System) sollten stets mit geeignetem Material erfolgen (siehe Seite 575) und ggf. vergossen werden
- IP 65 -Verbindungen dürfen nicht dauerhaft im Wasser liegen und sollten auch nicht unter der Erde verlegt werden!
- es sollte stets ein wasserdurchlässiger Untergrund vorhanden sein!
- Anwendungsgebiete:
Bäder, Küchen, Wellnessbereiche und bestens geeignet für Holz- und Kunststoff-Terrassen, mit ausreichender Drainage für das Versickern von Regenwasser.