



MAGNETO

Für Sackloch, Schalterdose oder Hohldecke.

4,5 Watt

IP44	 V/AC 200-240	 mm 90	 mm 25	 mm 22	 mm 50-80	 36°				 L,C	 Garantie
------	---	--	--	--	---	--	---	---	---	--	---



magnetische
Blende




weiß







edelstahloptik



chrom matt



anthrazit

Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Kelvin	Lumen
L44040102	weiß	 3000	380
L44041302	edelstahloptik	 3000	380
L44041502	chrom matt	 3000	380
L44041602	anthrazit	 3000	380

Aluminiumgehäuse • Abdeckung in Kunststoff transparent • dimmbar über Phasenan- und abschnitt • mit externem LED-Netzgerät 350 mA, IP44 (ø 47x 20 mm) • für Montage auf tiefer Schalterdose geeignet • 2x Sprengfedern für Hohldecke enthalten (ET 30 mm)



Montage in Sacklochbohrung

Die Leuchte in das 50mm Loch einsetzen und den Korpus zusätzlich mit Schrauben fixieren. Dank magnetischer Blende sind keine Schrauben sichtbar.



Montage auf tiefer Schalterdose

Einfache Montage auf tiefer Schalterdose mittels Schrauben. Versteckte Schrauben durch magnetische Blende.



Haltefedern

Unter Verwendung der beiliegenden Federn ist es möglich, die Leuchte in einen 50-80 mm Lochausschnitt einzubauen.



EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12

90610 Winkelhaid

Germany

Tel.: +49 (0) 91 87/97 09-0

Fax: +49 (0) 91 87/97 09-99

info@evn-lichttechnik.com

www.evn-lichttechnik.com