

# COMPACTO 68



Ein schlichtes Design, zuverlässige Technik, brillantes Licht:  
Mehr braucht eine Deckeneinbauleuchte nicht, um perfekt zu sein.

Neben der geringen Einbautiefe von ca. 30 mm und einem gängigen Lochausschnitt von Durchmesser 68 mm verfügt die schwenkbare LED-Einbauleuchte der COMPACTO 68-Serie über mehr als 110 Lumen pro Watt und ist daher ideal für Beleuchtungsanforderungen in Wohnräumen sowie im geschützten Außenbereich wo eine erhöhte Schutzart gefordert ist. COMPACTO 68 Leuchten fügen sich zudem optisch dezent ins allgemeine Erscheinungsbild ein.

Die gehärtete Echtglas-Abdeckung und ein hochwertiger Aluminiumreflektor in Halogenoptik sorgt für einen gleichmäßigen Lichtaustritt. Durch den Ausstrahlwinkel von 36 Grad ist die COMPACTO 68 bestens für eine Akzentbeleuchtung geeignet.

Eine sehr gute Wärmeableitung wird durch einen optimierten Aluminium-Kühlkörper erreicht. Ein sofortiger Start mit 100% Leuchtkraft, hohe Farbwiedergabe-Qualität (CRI > 80), Dimmbarkeit über Phasen- und abschnitt-dimmer, ein massives Aluminiumgehäuse und eine hohe Energieeffizienz der Lichtquelle sind weitere wesentliche Merkmale. COMPACTO 68 kann mit einer Lebensdauer von L80B10 bei 50.000 Stunden durchweg überzeugen.



## Besondere Konstruktionsmerkmale

Die Leuchte mit einer Leistung von 6 Watt ist bis zu 25° schwenkbar. Um eine Schutzart von IP44 zu erreichen verfügt das Gehäuse auf der Auflagefläche, über einen breiten und flachen Dichtring. Diese besonderen Konstruktionsmerkmale verhindern bei fachgerechter Montage zuverlässig das Eindringen von Objekten größer 1 mm und gewährleistet einen sicheren Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.

Weiterhin ist die Verbindung zum mitgelieferten, dimmbaren LED-Netzgerät (350 mA, IP44) mit einem AMP-Stecksystem ausgestattet, so

dass die Leuchte zweckmäßigerweise einfach vom Netzgerät getrennt werden kann. Stecker und Buchse sind hierbei verpolungssicher gestaltet um ein falsches anschließen zu verhindern. Auch hier wurde eine kompakte Bauweise (Durchmesser: 55 mm und Höhe: 23 mm) realisiert, somit ist nur ein geringer Platzbedarf erforderlich.

## Vier Modelle zur Wahl

Die Lichtfarbe der Leuchte beträgt 3000 Kelvin (Warmweiß) und ist in vier Gehäuse-Varianten (Weiß, Anthrazit, Chrom matt und Edelstahl-Optik) als runde Ausführung erhältlich.