



www.evn-lichttechnik.com



PC-Serie

Deckeneinbauleuchten

geringe Einbautiefe

hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

große Lichtausbeute



PC2	IP20	3 W	rund
PC2	IP20	6 W dim2warm	rund
PC2	IP20	6 W & 8,4 W	rund & quadratisch
PC65	IP65	8,4 W	rund & quadratisch
PCH	IP20	6 W	rund & quadratisch



IP20 | 220-240 V/AC | schwenkbar $\pm 20^\circ$ | CRI>90

	83 mm
	32 mm
	30 mm
	68 mm

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lichtstrom	EEK	€
Reinweiß, pulverbeschichtet					
PC20N30127	WW-Candle	2700 K	280 lm*	A+	
PC20N30102	Warmweiß	3000 K	300 lm*	A+	
Edelstahloptik					
PC20N31327	WW-Candle	2700 K	280 lm*	A+	
PC20N31302	Warmweiß	3000 K	300 lm*	A+	
Aluminium, poliert					
PC20N31427	WW-Candle	2700 K	280 lm*	A+	
PC20N31402	Warmweiß	3000 K	300 lm*	A+	
Chrom, matt					
PC20N31527	WW-Candle	2700 K	280 lm*	A+	
PC20N31502	Warmweiß	3000 K	300 lm*	A+	
Anthrazit					
PC20N31602	Warmweiß	3000 K	300 lm*	A+	
universal dimmbar • inklusive externem LED-Netzgerät PLD6514 • 0,17 m Anschlussleitung					



53 x 27 x 21 mm



IP20 | 220-240 V/AC | schwenkbar $\pm 20^\circ$ | CRI>90 | dim2warm

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lichtstrom	EEK	€
Reinweiß, pulverbeschichtet					
PC20N601D2W	dim2warm	3000 - 2000 K	600 - 60 lm*	A+	
Edelstahloptik					
PC20N613D2W	dim2warm	3000 - 2000 K	600 - 60 lm*	A+	
Aluminium, poliert					
PC20N614D2W	dim2warm	3000 - 2000 K	600 - 60 lm*	A+	
Chrom, matt					
PC20N615D2W	dim2warm	3000 - 2000 K	600 - 60 lm*	A+	
universal dimmbar • inklusive externem LED-Netzgerät PLD109 • 0,15 m Anschlussleitung					

		83 mm
		43 mm
		40 mm
		68 mm



48 x 50 x 24 mm

Alle oben aufgeführten Artikel sind auch als **350 mA-Version ohne LED-Netzgerät** erhältlich. In der Art.-Nr. geben Sie bitte statt „..N.“ eine „..0..“ an.



IP20 | 220-240 V/AC | schwenkbar $\pm 20^\circ$ | CRI>90

 38°	 83 mm
 H 32 mm	 ET 30 mm
 COB LED	 68 mm

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lichtstrom	EEK	€
Reinweiß, pulverbeschichtet					
PC20N60127	WW-Candle	2700 K	575 lm*	A+	
PC20N60102	Warmweiß	3000 K	620 lm*	A+	
PC20N60140	Neutralweiß	4000 K	683 lm*	A+	
Chrom					
PC20N61127	WW-Candle	2700 K	575 lm*	A+	
PC20N61102	Warmweiß	3000 K	620 lm*	A+	
PC20N61140	Neutralweiß	4000 K	683 lm*	A+	
Edelstahloptik					
PC20N61327	WW-Candle	2700 K	575 lm*	A+	
PC20N61302	Warmweiß	3000 K	620 lm*	A+	
PC20N61340	Neutralweiß	4000 K	683 lm*	A+	
Aluminium, poliert					
PC20N61427	WW-Candle	2700 K	575 lm*	A+	
PC20N61402	Warmweiß	3000 K	620 lm*	A+	
PC20N61440	Neutralweiß	4000 K	683 lm*	A+	
Chrom, matt					
PC20N61527	WW-Candle	2700 K	575 lm*	A+	
PC20N61502	Warmweiß	3000 K	620 lm*	A+	
PC20N61540	Neutralweiß	4000 K	683 lm*	A+	
Anthrazit					
PC20N61602	Warmweiß	3000 K	620 lm*	A+	
universal dimmbar • inklusive externem LED-Netzgerät PLD109 • 0,15 m Anschlussleitung					



48 x 50 x 24 mm



6
Watt



IP20 | 220-240 V/AC | schwenkbar $\pm 20^\circ$ | CRI>90

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lichtstrom	EEK	€
Reinweiß, pulverbeschichtet					
PC24N60102	Warmweiß	3000 K	620 lm*	A+	
PC24N60140	Neutralweiß	4000 K	683 lm*	A+	
Chrom					
PC24N61102	Warmweiß	3000 K	620 lm*	A+	
PC24N61140	Neutralweiß	4000 K	683 lm*	A+	
Edelstahloptik					
PC24N61302	Warmweiß	3000 K	620 lm*	A+	
PC24N61340	Neutralweiß	4000 K	683 lm*	A+	
Aluminium, poliert					
PC24N61402	Warmweiß	3000 K	620 lm*	A+	
PC24N61440	Neutralweiß	4000 K	683 lm*	A+	
Chrom, matt					
PC24N61502	Warmweiß	3000 K	620 lm*	A+	
PC24N61540	Neutralweiß	4000 K	683 lm*	A+	
universal dimmbar • inklusive externem LED-Netzgerät PLD109 • 0,15 m Anschlussleitung					



48 x 50 x 24 mm

Alle oben aufgeführten Artikel sind auch als **350 mA-Version ohne LED-Netzgerät** erhältlich. In der Art.-Nr. geben Sie bitte statt „...N.“ eine „...0.“ an.



8,4
Watt



IP20 | 220-240 V/AC | schwenkbar $\pm 20^\circ$ | CRI>90

		83 mm
		37 mm
		35 mm
		68 mm

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lichtstrom	EEK	€
Reinweiß, pulverbeschichtet					
PC20N90127	WW-Candle	2700 K	960 lm*	A+	
PC20N90102	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
PC20N90140	Neutralweiß	4000 K	1060 lm*	A+	
Chrom					
PC20N91127	WW-Candle	2700 K	960 lm*	A+	
PC20N91102	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
PC20N91140	Neutralweiß	4000 K	1060 lm*	A+	
Edelstahloptik					
PC20N91327	WW-Candle	2700 K	960 lm*	A+	
PC20N91302	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
PC20N91340	Neutralweiß	4000 K	1060 lm*	A+	
Aluminium, poliert					
PC20N91427	WW-Candle	2700 K	960 lm*	A+	
PC20N91402	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
PC20N91440	Neutralweiß	4000 K	1060 lm*	A+	
Chrom, matt					
PC20N91527	WW-Candle	2700 K	960 lm*	A+	
PC20N91502	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
PC20N91540	Neutralweiß	4000 K	1060 lm*	A+	
Anthrazit					
PC20N91602	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
universal dimmbar • inklusive externem LED-Netzgerät PLD109 • 0,15 m Anschlussleitung					



48 x 50 x 24 mm



8,4
Watt



IP20 | 220-240 V/AC | schwenkbar $\pm 20^\circ$ | CRI>90

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lichtstrom	EEK	€
Reinweiß, pulverbeschichtet					
PC24N90102	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
PC24N90140	Neutralweiß	4000 K	1060 lm*	A+	
Chrom					
PC24N91102	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
PC24N91140	Neutralweiß	4000 K	1060 lm*	A+	
Edelstahloptik					
PC24N91302	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
PC24N91340	Neutralweiß	4000 K	1060 lm*	A+	
Aluminium, poliert					
PC24N91402	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
PC24N91440	Neutralweiß	4000 K	1060 lm*	A+	
Chrom, matt					
PC24N91502	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
PC24N91540	Neutralweiß	4000 K	1060 lm*	A+	
universal dimmbar • inklusive externem LED-Netzgerät PLD109 • 0,15 m Anschlussleitung					

38°	83 x 83 mm
H	37 mm
ET	35 mm
COB LED	68 mm



48 x 50 x 24 mm

Alle oben aufgeführten Artikel sind auch als **350 mA-Version ohne LED-Netzgerät** erhältlich. In der Art.-Nr. geben Sie bitte statt „N.“ eine „...0.“ an.

8,4
Watt



IP65 | 220-240 V/AC | schwenkbar $\pm 20^\circ$ | CRI>90

 38° H ET COB LED	 83 mm 48,5 mm 45 mm 68 mm	Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lichtstrom	EEK	€
		Reinweiß, pulverbeschichtet PC650N90102 Warmweiß 3000 K 1010 lm* A+ PC650N90140 Neutralweiß 4000 K 1060 lm* A+ Chrom PC650N91102 Warmweiß 3000 K 1010 lm* A+ PC650N91140 Neutralweiß 4000 K 1060 lm* A+ Edelstahloptik PC650N91302 Warmweiß 3000 K 1010 lm* A+ PC650N91340 Neutralweiß 4000 K 1060 lm* A+ Aluminium, poliert PC650N91402 Warmweiß 3000 K 1010 lm* A+ PC650N91440 Neutralweiß 4000 K 1060 lm* A+ Chrom, matt PC650N91502 Warmweiß 3000 K 1010 lm* A+ PC650N91540 Neutralweiß 4000 K 1060 lm* A+ Anthrazit PC650N91602 Warmweiß 3000 K 1010 lm* A+					

universal dimmbar • inklusive externem LED-Netzgerät
PLD109-1A65



IP65-Stecksystem



48 x 50 x 24 mm



8,4
Watt



IP65 | 220-240 V/AC | schwenkbar $\pm 20^\circ$ | CRI>90

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lichtstrom	EEK	€
Reinweiß, pulverbeschichtet					
PC654N90102	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
Chrom					
PC654N91102	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
Edelstahloptik					
PC654N91302	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
Aluminium, poliert					
PC654N91402	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
Chrom, matt					
PC654N91502	Warmweiß	3000 K	1010 lm*	A+	
universal dimmbar • inklusive externem LED-Netzgerät PLD109-1A65					



48 x 50 x 24 mm



IP65-Stecksystem

6
Watt



IP20 | 230 V/AC | schwenkbar $\pm 20^\circ$

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lichtstrom	EEK	€
Reinweiß, pulverbeschichtet					
PCH20060102	Warmweiß	3000 K	528 lm*	A+	
Edelstahloptik					
PCH20061302	Warmweiß	3000 K	528 lm*	A+	
Chrom, matt					
PCH20061502	Warmweiß	3000 K	528 lm*	A+	
dimmbar mit Phasenabschnitt-Dimmer • 230 V/AC LED-Chip • 0,30 m Anschlussleitung mit Anschlussbox und Zugentlastung					

		83 mm
	H	45 mm
	ET	43 mm
COB LED		68 mm





6
Watt



IP20 | 230 V/AC | schwenkbar $\pm 20^\circ$

Art.-Nr.	LED-Farbe	Kelvin	Lichtstrom	EEK	€
Reinweiß, pulverbeschichtet					
PCH24060102	Warmweiß	3000 K	528 lm*	A+	
Edelstahloptik					
PCH24061302	Warmweiß	3000 K	528 lm*	A+	
Chrom, matt					
PCH24061502	Warmweiß	3000 K	528 lm*	A+	
dimmbar mit Phasenabschnitt-Dimmer • 230 V/AC LED-Chip • 0,30 m Anschlussleitung mit Anschlussbox und Zugentlastung					



Gehäuse-Farbcodes

PC2 | PC65 | PCH



01 · Weiß



11 · Chrom



13 · Edelstahloptik



14 · Alu poliert



15 · Chrom matt



16 · Anthrazit



EVN-Lichttechnik GmbH

Am Umspannwerk 1
90518 Altdorf

Telefon: +49 9187/97 09 -0

Telefax: +49 9187/97 09 -99

E-Mail: info@evn-lichttechnik.com

Internet: www.evn-lichttechnik.com

Stückpreise zuzügl. gesetzl. MwSt. in Euro. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- / Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. * **Lichtstrom** (Lumenwert) laut Angabe des LED-Chip-Herstellers. EEK = Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Gültig bis 31.08.2018